

Gebraucht- und Vorführmaschinen bei MADO

Stand: 27.09.2017, Zwischenverkauf vorbehalten

ULTRA 1 MEW 621 K - B98

Automatenwolf mit Trichterkühlung
400 V, 50 Hz, Drehstrom
4,0 kW

Technische Beschreibung:

- Mit Rollen.
- Maschine komplett aus rostfreiem Edelstahl.
- Schneidsatz System Unger B98 5-tlg.bestehend aus:
- Sichelringmessern, rostfreien Scheiben, Einlegeringen

Zubehör:

- 1 Ausziehwerkzeug für Schnecke, Druckraum und Korbsystem

Technische Daten:

- Stellfläche (BxT): 1.000 x 710 mm
- Maschinenhöhe: 1.100 mm
- Einfülltrichter (BxTxH): ca. 70 Liter
- Gewicht: ca. 285 kg



Zustand: Überholt

LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

SELEKTA 2, MKB 651

Knochenbandsäge
400 V, 50 Hz, Drehstrom
1,5 kW, 3,6 träge

- Festischmaschine, inkl. Portionierer, Knochenmehlbehälter abnehmbarer Andrückvorrichtung, höhenverstellbarem Bandschutz und Motorbremse.
Maschine komplett aus „Edelstahl rostfrei“

Technische Daten:

- Bandlänge: 2.430 x 16 x 0,45 mm
- Max. Schnittbreite: 320 mm
- Max. Schnitthöhe: 340 mm
- Tischgröße (BxT): 688 x 798 mm
- Stellfläche(BxT): 724 x 8.311 mm
- Maschinenhöhe: 1.640 mm
- Tischhöhe: 900 mm
- Gewicht: ca. 170 kg



Zustand: Überholt

LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

SUPRA 50SL, MSM 764 SL

Schneidmischer

400 V, 50 Hz, Drehstrom

18,5 / 32,0 kW, 63 A träge

Technische Beschreibung:

- Das Maschinengehäuse ist allseitig geschlossen und mit integrierter Be- und Entlüftung ausgestattet.
- Maschinenfüße einstellbar und schwingungsgedämpft.
- Der komplette Maschinenkörper, alle Funktionselemente und die Schüssel sind aus rostfreiem Edelstahl.
- Touchscreen zur Eingabe sämtlicher Sollwerte mit Digitalanzeige für Messerwellendrehzahl, Anzahl der Schüsselumdrehungen, Temperatur, Endabschaltung für Temperatur, Schüsselumdrehungen.
- Programmierbare Steuerung zur Speicherung von Rezepturen mit Arbeitsschritten.
- Stufenlose Regelung der Geschwindigkeit der Messerwelle bei Schneiden und Mischen (vor- und rückwärts).
- Hauptschalter und elektrische Steuerung in Maschinengehäuse integriert.
- Temperatursensor für höchste Meßgenauigkeit direkt im Schneidraum angebracht.

Zubehör:

- 6er Messerkopf
- Digitalthermometer
- Montagewerkzeug

Sicherheitstechnik:

- Haupt- und Gefahrenschalter
- Not-Aus Taster
- Elektr. Messerwellenbremse
- Lärmschutzdeckel elektrisch verriegelt

Technische Daten:

- Messerwellendrehzahl:
 - 500-5000 U/Min. Schneiden
 - 50-500 U/Min. Mischen,
 - vor- und rückwärts schaltbar
- Schüsseldrehzahl:
 - 9/18 U/Min
- Schüsselinhalt:
 - ca. 50 Liter
- Abmessungen (BxTxH):
 - 1245 x 1000 x 1125 mm
 - Höhe bei geöffneter Schneidhaube: 1680 mm
- Gewicht:
 - ca. 790 kg



Zustand: **Vorführmaschine**
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE