

Gebraucht- und Vorführmaschinen bei MADO

Stand: 16.05.2017, **Zwischenverkauf vorbehalten**

ULTRA 2 MEW 622 - D114

Automatenwolf 400V, 50Hz, Drehstrom
5,0/6,0 kW + 2,6/3,1 kW

Technische Beschreibung:

- Mit 2 Drehzahlen für Wolfen. Maschine komplett aus rostfreiem Edelstahl

- Schneidsatz 5-tlg. Unger D114,

bestehend aus:
Sichelringmessern
Rostfreien Scheiben
Einlegeringen

Zubehör:

- 1 Ausziehwerkzeug für Schnecke, Druckraum und Korbsystem

Technische Daten:

Stellfläche (BxT):	1250 x 745 mm
Maschinenhöhe:	1250 mm
Einfülltrichter (BxTxH):	140 Liter
Gewicht:	ca. 450 kg



**Zustand: -Überholt-
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE**

ULTRA 1 MEW 621 K - B98

Automatenwolf mit Trichter Kühlung
400V, 50Hz, Drehstrom, 4,0kW

Technische Beschreibung:

- Mit Rollen.
- Maschine komplett aus rostfreiem Edelstahl.

- Schneidsatz System Unger B98 5-tlg.,

bestehend aus:
Sichelringmessern, rostfreien Scheiben
2 Einlegeringen

Zubehör:

- 1 Ausziehwerkzeug für Schnecke, Druckraum und Korbsystem

Technische Daten:

Stellfläche (BxT):	1000 x 710 mm
Maschinenhöhe:	1100 mm
Einfülltrichter (BxTxH):	ca. 70 Liter
Gewicht:	ca. 285 kg



**Zustand: -Überholt-
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE**

ULTRA MONO MEW 731 - G160

Automatenmischwolf
 400V, 50 Hz, Wechselstrom, 50 A träge
 AS 15,0/19,0 kW,
 MW 1,5 kW

Mit Mastbeschickung für 200 Liter Normwagen.

Technische Beschreibung:

- Maschine komplett aus rostfreiem Edelstahl.
- Arbeitsschnecke aus Edelstahl.
- Spülkammer.
- Absicherung Trichteroberkante über Schaltrahmen.
- Mischeinrichtung.
- Zwei Geschwindigkeiten.
- Rückwärtslauf.
- Elektrisch verriegelter, abklappbarer Auftritt.

- Schneidsatz 5-tlg. Unger G160 bestehend aus:
 Vorschneider,
 Messer,
 Lochscheibe,
 Messer,
 Lochscheibe,
 Einlegering.

Zubehör:

- 1 Ausziehwerkzeug für Schnecke.

Technische Daten:

<u>Stellfläche (BxT):</u>	1100 x 1250 mm
<u>Maschinenhöhe:</u>	1810 mm
<u>Höhe mit Mastbeschickung:</u>	2950 mm
<u>Einfülltrichter:</u>	ca. 280 Liter
<u>Gewicht:</u>	ca. 1350 kg



Zustand: -Überholt-

LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

MKB 649 PERFEKTA PLUS

Knochenbandsäge

400V, 50Hz, Drehstrom 1,1 kW Absicherung, 16 A träge

Kpl. Mit Portionierer, Knochenmehlbehälter,
Andrückvorrichtung- Sicherheitsschneider und Motorbremse.

Ausführung:	„Edelstahl rostfrei“
Bandlänge:	1750 x 16 x 0,45 mm
Max. Schnittbreite:	190 mm
Max. Schnitthöhe:	230 mm
Tischgröße:	B = 510 mm, T = 578 mm
Stellfläche:	B = 519 mm, T = 610 mm
Maschinenhöhe:	974 mm
Tischhöhe:	378 mm
Maschinenbreite:	510 mm
Maschinentiefe:	610 mm
Rad:	Durchmesser = 220 mm
Gewicht:	ca. 60 kg



**Zustand: -Überholt-
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE**

SUPRA 50SL MSM 764 SL

Schneidmischer

400V, 50Hz, Drehstrom, 18,5/32,0 kW, 63 A träge

Technische Beschreibung:

- Das Maschinengehäuse ist allseitig geschlossen und mit integrierter Be- und Entlüftung ausgestattet.
- Maschinenfüße einstellbar und schwingungsgedämpft.
- Der komplette Maschinenkörper, alle Funktionselemente und die Schüssel sind aus rostfreiem Edelstahl.
- Touchscreen zur Eingabe sämtlicher Sollwerte mit Digitalanzeige für Messerwellendrehzahl, Anzahl der Schüsselumdrehungen, Temperatur, Endabschaltung für Temperatur, Schüsselumdrehungen.
- Programmierbare Steuerung zur Speicherung von Rezepturen mit Arbeitsschritten.
- Stufenlose Regelung der Geschwindigkeit der Messerwelle bei Schneiden und Mischen (vor- und rückwärts).
- Hauptschalter und elektrische Steuerung in Maschinengehäuse integriert.
- Temperatursensor für höchste Meßgenauigkeit direkt im Schneidraum angebracht.

Zubehör:

- 6er Messerkopf
- Digitalthermometer
- Montagewerkzeug

Sicherheitstechnik:

- Haupt- und Gefahrenschalter
- Not-Aus Taster
- Elektr. Messerwellenbremse
- Lärmschutzdeckel elektrisch verriegelt

Technische Daten:

Messerwellendrehzahl:

500-5000 U/Min. Schneiden

50-500 U/Min. Mischen,
vor- und rückwärts schaltbar

Schüsseldrehzahl:

9/18 U/Min

Schüsselinhalt:

ca. 50 Liter

Abmessungen (BxTxH):

1245 x 1000 x 1125 mm

(Höhe bei geöffneter Schneidhaube: 1680 mm)

Gewicht:

ca. 790 kg



**Zustand: -Vorführmaschine-
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE**